輸入品 セレート付

フランジナット

サイズ拡大中!

M20まで
あります



鉄・三価ユニクロ 【N0-00-U350】

ねじの呼び (d)	平径(s)		フランジ径(dc)		全高(m)	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M3	5.2～5.5		最大 8.0		3.7～4.0	
M4	6.78～7.0		最大 10.5		3.8～4.2	
M5	7.78～8.0		最大 11.8		4.7～5.0	
M6	10.0	0 -0.20	13.0	0 -0.4	6.0	±0.15
M8	12.0	0 -0.25	17.0		7.5	±0.2
M10	14.0		19.0		9.0	
M12	17.0		24.0	0 -0.5	11.0	
M14	20.67～21.00		最大 29.90		13.30～14.00	
M16	23.67～24.00		31.9～34.5		15.30～16.00	
M20	29.67～30.00		39.90～42.8		18.90～20.00	

※M14、M16、M20はDIN6923

ステンレス 【N0-02-U350】

ねじの呼び (d)	平径(s)		フランジ径(dc)		全高(m)	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M3	5.3～5.5		7.6～8.0		3.55～3.85	
M4	6.8～7.0		9.6～10.0		4.05～4.35	
M5	7.8～8.0		11.60～12.00		5.35～5.65	
M6	9.8～10.0		12.6～13.0		5.85～6.15	
M8	11.8～12.0		16.6～17.0		7.35～7.65	
M10	13.75～14.0		18.6～19.0		8.8～9.2	
M12	16.75～17.0		最大24.0		10.4～11.5	
M16	23.67～24.00		最大34.5		15.3～16.00	

※M16はDIN6923

ウィット 【N0-00-U352】

ねじの呼び (d)	平径(s)		フランジ径(dc)		全高(m)	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
W3/8	14.27	0 -0.27	19.05	0 -0.55	8.81	0 -0.42
W1/2	19.05	0 -0.35	26.18	0 -0.78	11.63	0 -0.53

※ステンレスはW3/8のみ取扱いあり

SUNCOからのご提案



M20より大きな径の
フランジナットはないの?
と聞かれたら…

こんな商品はいかがですか?

~M24

スカートナット 【N0-08-0750】
(焼き無)【N0-08-0760】

~M24

アクティブクロスナット 【N0-08-0Y00】

~M30

フランジナット
(セレート無し)
杉本製 【N0-08-S360】

~M36

フランジナット
(セレート無し)
ハルダー 【HA-00-N008】

取扱いサイズ、寸法などは SUNCO WEBカタログ 3Qネット でご覧になれます。
詳しくは、営業担当までお問合せください。

戻り止めナットはSUNCOへ！

複数ピース タイプ

ナットにリングや
座金等をカシメて
一体化した製品です

ファインUナット

締付トルク管理が容易な画期的なベアリング用戻り止めナットです。ベアリングの回転バランスが向上し機器の回転ロスや消費電力を削減します。

Uナット

ステイブルナット
Vナット
リードロックナット



※画像はUナットです。

ナットとフリクションリングの一体型です。
フリクションリングのばね作用により摩擦トルクが発生して戻り止め効果が出ます。

歯付き座金ナット

ナットと外歯付き座金の一体型です。外歯付き座金の接地面への食い込みと接地面の拡大による戻り止め効果があります。また、相手材の塗装を剥がすのでアース効果もあります。

ナイロンナット



ナットとナイロンリングの一体型です。ナイロンリングにより摩擦トルクが発生して戻り止め効果が生まれます。また、ナイロンリングのためボルトを傷めません。

皿ばねナット

ナットと皿ばね座金の一体型です。皿ばね座金の弾性効果によって振動を吸収して戻り止め効果が発生します。

スプリングナット

ナットとばね座金の一体型です。ばね座金の弾性によって戻り止め効果が発生します。

チェンジロックナット

六角ナット1種とばね金具の一体型です。ナットの緩み方向への回転力をアーム部分の反発力で、ばね金具の締結方向への回転力に置換し、絶大な戻り止め効果をもたらします。

\2個使いで/ 戻り止め 脱落防止効果 を得るナット

HLB ハードロックベアリングナット

強力なクサビの作用効果で高い戻り止め効果が安定持続。シャフトの中間位置でも位置調整可能で完全ロック。

ハイパーロードスプリング

ナットを締付けた後に、ボルトのねじの余長部分に取り付けます。戻り・脱落防止に！

溝付きナット



相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うように割ピンを挿入して戻り・脱落防止に！

ハードロックナット

ボス部を偏芯加工した凸ナットと真円加工を施した凹ナットを組み合わせることで、ボルト軸直角方向にクサビの原理による戻り止め効果が発生します。

イダリング

六角ナットセット後に締付けることでボルトのねじ部に食い込み摩擦効果で戻り止め効果が発生します。

LOCKONE

六角ナットの上に締付けることでボルトのねじ部に食い込み、ばねの力が働いて戻り止め効果が発生します。

詳しくは
営業担当まで
お問合せください

SUNCO®

2023.01

サンコーインダストリー株式会社