

CAP

といえば

SUNCO

取扱いサイズ 一覧



CAP

◆SCM

呼び径：M1.4～M64
長さ：2.5～700

◆ステンレス

呼び径：M1.4～M42
長さ：2.5～400



皿CAP

◆SCM

呼び径：M2～M24
長さ：4～200

◆ステンレス

呼び径：M2～M20
長さ：3～150

◆SCM

呼び径：M2～M16
長さ：3～100

◆ステンレス

呼び径：M2～M16
長さ：3～150



ボタンCAP

◆SCM

呼び径：M2～M12
長さ：4～55

◆ステンレス

呼び径：M2～M12
長さ：4～80

CAP P=3



3Qネット で在庫アイテムなどを確認できます。

詳しくは弊社営業担当までお問合せください。



めっき・緩み止め 色見表

◆SCM

ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック
クローム	ダクロ	スズコバルト	黒ニッケル
ラフレ	ジオメット	BC	グリーンクロメート
ニッケル	無電解ニッケル		

◆ステンレス

GB	BK (SSブラック)	BSめっき	本金めっき
ジオメット	ダクロ	Sコート	二硫化モリブデンコート

◆緩み止め加工

アロック (SCM)	アロック (ユニクロ)	ロックウェル	アロック (ステンレス)

その他 止水加工
DRYシール (沈みプラグ)



その他、ご希望のめっき依頼がありましたら
弊社担当までお問合せ下さい。

サンコーインダストリー株式会社

