

六角ナット

取扱い強化中!



S45C(H) ナット



取扱い品

1種・2種・3種・細目・小形・10割・左ねじ
ウィット・UNC・高ナット・クラス10ナット

SCM435(H) ナット



取扱い品

1種・2種・3種・細目
10割・左ねじ

8T 保証ナット



取扱いサイズ

1種
M8~M20

10T 保証ナット



取扱いサイズ

1種
M8~M20

S45C(N) ナット



取扱いサイズ

1種
M12~M45

S35C(N) ナット



取扱いサイズ

1種
M12~M45

S25C(N) ナット



取扱いサイズ

1種
M12~M45

SNB7 ナット



取扱いサイズ

1種(切削品)
M10~M30

SUSハイテンナット



取扱いサイズ

SUS630(10T-SUS)
M12~M24

商品コード

材質 P0 M0-0440・0445・0447

A194 2Hナット

A193-B7ボルトにセット



並目



細目

商品コード

材質 P1 M0-0450・0454・0457

A194 G4ナット

A193-B16ボルトにセット



並目

石油化学、原子力発電、火力発電などのプラント関係によく使われています。ASTM規格のナットです。

(American Society for Testing and Materials 米国試験材料協会)

形状は、10割ナット形状。

2Hは、炭素鋼を意味していて、S45C相当材。

G4は、合金鋼を意味していますが、JIS規格では相当材はありません。




A194=ナット
2H・G4=材質
を意味しています

商品コード

M0-0800・0804・0805・0806・0807


5Jナット



並目



細目



JIS B 1220 附属書B 構造用両ねじアンカーボルトセット用ナットです。5J=ナットの強度区分通常はABR400、ABR490、ABM400、ABM490、SNR400B、SNR490Bの両ねじアンカーボルトにセットで使用されるナットですが、5Jナットのみでの出荷が可能です。

機械的性質

強度区分	保証荷重(N/mm ²)	硬さ(HV)	ねじ精度
5J	610	146~319	7H

2021.08