

\\ SUNCOおすすめ! //

特寸 **大**サイズ
座金組込みねじ

作業効率UPに
沈み込み防止に

⊕UP(アプセット)PD=1(特寸大座金)

アプセットP=1

アプセットPD=1

外径13×厚み1.0

外径16×厚み1.0

JIS



呼び径	組込み物	長さ	SUNCO商品コード
M6	W(外径16×厚み1.0)	16~20	10-00-0108

⊕ナベPD=3(SW+特寸大座金)

M4

ナベP=3

ナベPD=3

外径10×厚み0.8

外径12×厚み0.8

外径14×厚み0.8

JIS



M5

ナベP=3

ナベPD=3

外径12×厚み0.8

外径14×厚み1.0

外径18×厚み1.6

JIS



呼び径	組込み物	長さ	SUNCO商品コード
M4	SW+W(外径12×厚み0.8)	8~20	10-00-0009
M4	SW+W(外径14×厚み0.8)	10~20	
M5	SW+W(外径14×厚み1.0)	10~20	10-00-00W9
M5	SW+W(外径18×厚み1.6)	15~20	

⊕UP(アプセット)PD=3(SW+特寸大座金)

アプセットP=3

アプセットPD=3

外径13×厚み1.0

外径16×厚み1.0

外径14×厚み1.0

外径18×厚み1.6

JIS



呼び径	組込み物	長さ	SUNCO商品コード
M6	SW+W(外径16×厚み1.0)	12~30	10-00-0109
M6	SW+W(外径14×厚み1.0)	12~20	10-00-01W9
M6	SW+W(外径18×厚み1.6)	15~20	








サンコーインダストリー株式会社

SUNCO

組込みねじはSUNCOへ!

組込みねじの呼称と組込まれている座金の一覧

	丸座金1枚		P=1 JIS丸座金		I=1 ISO丸座金		PD=1 大きい座金		
	小形丸座金1枚		PK=1 JIS小形丸座金		IK=1 ISO小形丸座金	P=Piece I=ISO D=規格より大 K=小形			
	ゆるみ止め座金1枚		P=2 スプリングワッシャー		SP=2 波形ばね座金		LO=2 外歯ワッシャー		LI=2 内歯ワッシャー
	ゆるみ + 丸座金 止め		P=3 スプリングワッシャー + JIS丸座金		I=3 スプリングワッシャー + ISO丸座金		SP=3 波形ばね座金 + JIS丸座金		PD=3 スプリングワッシャー + 大きい丸座金
	ゆるみ + 小形丸座金 止め		P=4 スプリングワッシャー + JIS小形丸座金		I=4 スプリングワッシャー + ISO小形丸座金		SP=4 波形ばね座金 + JIS小形丸座金	S=波形ばね座金 LO=Lock Out LI=Lock In	
	ナイロン ワッシャー		P=N ナイロンワッシャーのみ		P=1N JIS丸座金 + ナイロン ワッシャー		P=2N スプリング ワッシャー + ナイロン ワッシャー		P=3N スプリング ワッシャー + JIS丸座金 + ナイロン ワッシャー

頭部形状・組込みの種類いろいろ取扱いあり!

アプセット	トリーマ	バインド	皿	トラス	蝶ボルト	タッピンねじ
